

1924F


Kompakter Schlagschrauber "Butterfly" mit Rechts-/ Linkslauf

CE

38"

- "Rocking dog" Schlagmechanismus mit doppeltem Hammer-Schlagwerk
- Ergonomisch und kompakt für einen einfachen Gebrauch in engen und schwer zugänglichen Räumen
- Extrem leicht und handlich
- Richtungsumkehrsteuerung mittels Kipphebel Typ "Butterfly"
- Drei verschiedene Leistungsstufen für Ein- und Ausschrauben
- Ausgeglichenes Gewicht-/Leistungsverhältnis; Drehzahlen bis zu 108 Nm erreichbar

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Drehzahl im Leerlauf | 12.000 U/min |
| Max. Drehmoment | 108 Nm |
| Bolzen-Ø | CI 8.8 M12 ● 18 mm |
| Bolzen-Ø | CI 12.9 M10 ● 16 mm |
| Luftanschluss | 1/4" GAS |
| Betriebsdruck | 6,2 bar |
| Innen-Ø Luftschlauch | 10 mm |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch | 59 l/min |
| Gewicht | 0,5 kg |

|  | art. | " | kg |
|---|-------|-----|-----|
| 019240025 | 1924F | 3/8 | 0,5 |

